SAFEGUARD INOX PREMIUM

Wasserdichte Spezial-Schnittschutzhandschuhe für Techn. Hilfs- und Rettungsdienste gemäß EN 388:2003



Der **SAFEGUARD INOX PREMIUM** sorgt durch verbesserte mechanische Festigkeitswerte für zusätzlichen Schutz in der Innenhand durch den Einsatz von Doublecface Gestrick mit Silikonbeschichtung, das auch als Innenhandmaterial für Feuerwehrhandschuhe gemäß EN 659:2008 verwendet wird. Der mit einer Nässesperre ausgestattete **SAFEGUARD INOX PREMIUM** ist erhätlich in den Farben Schwarz und Gelb.

Penken Penken

Technische Daten

Rettungsdiensthandschuh gemäß EN388:2003 mit den Leistungsstufen 3343

>> Innenhand:

- Doubleface-Gestrick aus 60% Meta-Aramid / 40% Para-Aramid mit Silikonbeschichtung (Flächengewicht ca. 520 gr/m²)
- Handballenschutz (64% PA / 22% KEVLAR® / 14% PU) mit Silikongelpolsterung (100% Silikon)

>>Handrücken:

- Spantex (93% Polyester / 7% Elasthan)
- Knöchelschutz aus Reflexmaterial mit Latexpolsterung
- Rubbertec Fingerbesätze (70% PVC / 30% Polyester) mit Latexpolsterung
- >> Handteil komplett verstärkt mit hochschnittfestem Interlock aus 40% KEVLAR® - 60% Edelstahl, Flächengewicht ca. 200 gr/m²
- >> Eurotex-Nässesperre (PU-Membrane: wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv) Wasserdichtheit ist im Bereich des Strickbundes nicht gewährleistet
- >> Gummizug in der Innenhand sowie auf dem Handrücken
- >> ca. 6 cm langes Strickbündchen
- >> Gesamtlänge ca. 27 cm (Größe M)
- >> lieferbar in acht Größen XS (5) bis 4XL (12)
- >> Leistungsstufen gemäß EN 388:2003 = 3343
- >> lieferbar in den Farben Schwarz und Gelb

Beuschen Sie unseren Onlineshop unter www.penkert.com

Artikel- Nr.: SAFEGUARD INOX

PREMIUM